



Cabo SOHOPLUS U/UTP CAT 5e 24 AWGX4P CMX

Tipo do Produto	Cabos LAN	
Família do Produto	SOHOPLUS	
Construção	RoHS Compliant	Jm
	Categoria 5e	
	U/UTP (não blindado)	
	PVC - CMX	

Características Gerais

Descritivo Condutor de cobre nu, coberto por polietileno adequado. Os condutores são trançados em pares. Capa externa em material não propagante a chama.

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Não agressivo

Aplicações

1. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
 - a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
 - b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
 - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps;
 - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
 - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
 - f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
 - g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps;
 - h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
 - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
2. Soluções Relacionadas: Industrias, Elevadores, Armazéns.

Normas Aplicáveis TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444

Certificações

Anatel	00036-08-00256
--------	----------------

Características Construtivas

Condutor Cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG.

Isolamento Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm.

Resistência de Isolamento 10000 MΩ.km

Quantidade de Pares 4 pares 24 AWG

Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.

Código de Cores

Par	Condutor "A"	Condutor "B"
1	Azul	Branco / Listra Azul
2	Laranja	Branco / Listra Laranja
3	Verde	Branco / Listra Verde
4	Marrom	Branco / Listra Marrom

Núcleo Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo.

Blindagem Não Blindado (U/UTP).

Capa Constituído por PVC retardante a chama.

Diâmetro Nominal 4,8 mm

Cor Azul claro, Cinza, Branco, Preto.

Peso do Cabo 26 kg/km

Características Físicas

Classe de Flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705.

Temperatura de Instalação 0°C a 50°C

Temperatura de Armazenamento -20°C a 70°C

Temperatura de Operação -20°C a 60°C

Características Elétricas

**Desequilíbrio Resistivo
Máximo** 5%**Resistência Elétrica CC
Máxima do Condutor de
20°C** 93,8 Ω /km**Capacitância Mutua 1kHz -
Máximo** 56 pF/m**Desequilíbrio Capacitivo
Par x Terra 1kHz - Máximo** 3,3 pF/m**Impedância Característica** 100 \pm 15% Ω **Atraso de Propagação
Máximo** 545ns/100m @ 10MHz**Diferença entre o Atraso de
Propagação - Máximo** 45ns/100m**Prova de Tensão Elétrica
entre Condutores** 2500 VDC/3s**Velocidade de
Propagação Nominal** 68%

**Performance de
Transmissão**

Freq. (MHz)	IL (dB/100m)	NEXT (dB)	PSNEXT (dB)	ACR (dB)
	TIA/EIA Máximo	TIA/EIA MÍNIMO	TIA/EIA MÍNIMO	TIA/EIA MÍNIMO
1	2,0	65,3	62,3	63,3
4	4,1	56,3	53,3	52,2
8	5,8	51,8	48,8	46,0
10	6,5	50,3	47,3	43,8
16	8,2	47,3	44,3	39,0
20	9,3	45,8	42,8	36,5
25	10,4	44,3	41,3	33,9
31,25	11,7	42,9	39,9	31,2
62,5	17,0	38,4	35,4	21,4
100	22,0	35,3	32,3	13,3

Freq. (MHz)	PSACR (dB)	ACRF (dB)	PSACRF (dB)	RL (dB)
	TIA/EIA MÍNIMO	TIA/EIA MÍNIMO	TIA/EIA MÍNIMO	TIA/EIA MÍNIMO
1	60,3	63,8	60,8	20,0
4	49,2	51,7	48,7	23,1
8	43,0	45,7	42,7	24,5
10	40,8	43,8	40,8	25,0
16	36,0	39,7	36,7	25,0
20	33,5	37,7	34,7	25,0
25	30,9	35,8	32,8	24,3
31,25	28,8	33,9	30,9	23,6
62,5	18,4	27,8	24,8	21,5
100	13,3	23,8	20,8	20,1

As características de transmissão são baseadas em medidas realizadas em amostras de cabos removidos de bobinas e estirados em superfície plana e não condutivas.

Gravação

SOHOPLUS U/UTP 24AWGx4P NBR 14703 --- ROHS COMPLIANT
---CMX 60°C --- VERIFIED TO TIA-568-C.2 CATEGORY 5E ANATEL
XXXXX-XX-XXXXX --- **YAAMMDDHHmm {1}m**

Na qual:

XXXXX-XX-XXXXX - Número do certificado Anatel para este cabo

{1} - Marcação Seqüencial Métrica decrescente (305 - 001 m) quando fornecido em caixa de papelão.

Rastreabilidade

Y- Processo de fabricação

AAMMDDHHmm: AA-Ano, MM-Mês, DD - Dia, HH - Hora, mm - minuto

Embalagem**Tipo de Embalagem**

Caixa de papelão FASTBOX ou bobina de madeira

Quantidade por Bobina

Caixa: 305 metros
Bobina: 2000 metros ± 10%

Dimensionais

350x350x220mm (LAP)
